



Визиограф Opteo

цифровой интраоральный проводной сенсор



Визиограф Opteo - цифровой интраоральный проводной сенсор для использования в стоматологии и зуботехнической практике.

Быстрая диагностика. Рентгеновское изображение проецируется непосредственно цифровую матрицу и передается на экран компьютера для последующей обработки и оптимизации. Неиспользование промежуточных сканирующих технологий позволяет уменьшить время, которое затрачивается на рентгеновское исследование.

Упрощенная работа с документацией. Специализированное программное обеспечение дает возможность оптимизировать качество изображения, но также архивировать и сохранять данные каждого пациента, таким образом сводится к минимуму административная работа.

Безопасность пациента. Использование цифрового сенсора уменьшает уровень облучения пациента в несколько раз. Кроме того, корпус датчика создан из нетоксичных и антиаллергенных материалов.

Упрощение диагностического процесса. Использование современных цифровых технологий значительно упрощает диагностику такой патологии зубов, как кариес, пародонтит, в эндодонтическом лечении и установке имплантатов.

Атравматичность и эргономичность. Закругленные углы и скошенные стороны обеспечивает максимальный комфорт пациента при исследовании. Кроме того производители свели к минимуму толщину сенсора и диаметр проводника.

Простота и автоматичность. Сопутствующее программное обеспечение совместимо практически со всеми операционными системами. При подключении сенсора к USB порту программа автоматически активизируется.

Визиограф Opteo - эффективный и надежный цифровой сенсор для стоматологии.

- **Цифровая матрица:** CMOS
- **Внешние размеры (длина x ширина x толщина):** модель T1 - 39 x 25 x 5 мм; модель T2 - 43 x 31 x 5 мм



ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

- **Площадь датчика:** модель T1 - 30 x 20 мм (600 квадратных миллиметров); модель T2 - 34 x 26 мм (900 квадратных миллиметров).
- **Количество пикселей:** модель T1 - 1500 x 1000 пикселей; модель T2 - 1700 x 1300 пиклей.
- **Разрешение:** 20 паралиний на 1 мм
- **Длина кабеля:** 3 метра
- **Интрефейс:** USB 2.0 и USB 3.0