ТОВ «МЕД ЕКСІМ»
Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.
Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.
Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23
E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua
Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Візіограф Opteo

цифровий інтраоральний провідний сенсор



Візіограф Opteo - цифровий інтраоральний провідний сенсор для використання в стоматології й зуботехнічній практиці.

Швидка діагностика. Рентгенівське зображення проєцирується безпосередньо на цифрову матрицю і передається на екран комп'ютера для подальшої обробки й оптимізації. Невикористання проміжних скануючих технологій дозволяє зменшити час, який витрачається на рентгенівське дослідження.

Спрощена робота з документацією. Спеціалізоване програмне забезпечення дає можливість оптимізувати якість зображення, але також архівувати й зберігати дані кожного пацієнта, таким чином зводиться до мінімуму адміністративна робота.

Безпека пацієнта. Використання цифрового сенсора зменшує рівень опромінення пацієнта в кілька разів. Крім того, корпус датчика створений з нетоксичних і антиалергенних матеріалів.

Спрощення діагностичного процесу. Використання сучасних цифрових технологій значно спрощує діагностику такої патології зубів, як карієс, пародонтит та встановлення імплантатів.

Атравматічность і ергономічність. Закруглені кути й скошені боки забезпечують максимальний комфорт пацієнта при дослідженні. Крім того, виробники звели до мінімуму товщину сенсора і діаметр провідника.

Простота й автоматичність. Супутнє програмне забезпечення сумісне практично з усіма операційними системами. При підключенні сенсора до USB порту програма автоматично активізується.

Візіограф Opteo - ефективний і надійний цифровий сенсор для стоматології.

- **Цифрова матриця:** CMOS
- **Зовнішні розміри (довжина х ширина х товщина):** модель Tl – 39 х 25 х 5 мм; модель T2 – 43 х 31 х 5 мм
- **Площа датчика:** модель Tl – 30 х 20 мм (600 квадратних міліметрів); модель T2 – 34 х 26 мм (900 квадратних міліметрів).
- **Кількість пікселів:** модель Tl – 1500 х 1000 пікселів; модель T2 - 1700 х 1300 піклів.

- **Роздільна здатність:** 20 параліній на 1 мм
- **Довжина кабелю:** 3 метри
- **Інтрефейс:** USB 2.0 та USB 3.0