ТОВ «МЕД ЕКСІМ»
Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.
Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.
Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23
E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua
Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Визиограф One

стоматологический проводной сенсор для цифровой рентгеноскопии



Визиограф One - стоматологический проводной сенсор для цифровой рентгеноскопии.

При производстве использовалась технология CMOS последнего поколения. В комбинации с современными оптическими фиброволокном, осциллятором нового поколения, инновационной абсорбционной системой это позволило создать эффективный, компактный инструмент для рутинной работы врача стоматолога.

Визиограф этой модели прост и практичен в работе благодаря подключению через USB порт. Датчик легко подключается к рабочему компьютеру, автоматически активируя специализированное программное обеспечение. Кабель соединения длиной в 3 метра дает возможность удобно расположить рабочую станцию, не мешая правильной организации рабочего процесса.

Дополнительную эксплуатационную гибкость визиографу и адаптацию к клиническим нуждам обеспечивает наличие двух моделей с различными габаритами корпуса. Наиболее хорошо современные цифровые визиографы зарекомендовали себя в имплантатой хирургии, лечении заболеваний десен, подборе и установке зубных протезов.

Сенсора имеет закругленные углы и скошенные грани. Это обеспечивает дополнительный комфорт пациента и снижает опасность травматичности слизистой к минимуму. Корпус визиографа водонепроницаемый и устойчивый к воздействию внешних физических и химических факторов, что позволяет использовать различные методы дезинфекции и не допустить бактериальной контаминации.

Программное обеспечение сенсора полностью совместима с программой Quickvision. Это дает возможность врачу сохранять снимки непосредственно на панорамном изображении.

Стоматологический визиограф One – просто, належно, доступно.

- **Цифровая матрица:** CMOS
- **Внешние размеры (длина х ширина х толщина):** модель Tl - 39 х 25 х 5 мм; модель T2 - 43 х 31 х 5 мм
- **Площадь датчика:** модель Tl - 30 х 20 мм (600 квадратных миллиметров); модель T2 - 34 х 26 мм (900 квадратных миллиметров).

- **Градация серого:** 14 бит
- **Длина кабеля:** 3 метра
- **Интрефейс:** USB 2.0 и USB 3.0