ТОВ «МЕД ЕКСІМ»
Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.
Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.
Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23
E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua
Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Монитор пациента V12i

многофункциональный монитор пациента с диагональю 12.1 дюйма



Монитор пациента Brightfield Healthcare V12i – модульный монитор пациента с диагональю 12.1 дюйма для наблюдения за основными жизненными показателями пациента в палатах, приемных отделениях и транспортировке. Технические и функциональные характеристики прибора и набор аксессуаров позволяют использовать V12i как в педиатрической практике, так и у взрослых пациентов.

V12i – компактный, многофункциональный монитор пациента с оптимальным набором технических параметров и аксессуаров. Данная модель монитора пациента отличается малогабаритностью, малым весом и наличием приспособления для крепления к функциональной кровати или штативу.

Медицинский прибор имеет встроенную память и принтер, который позволяет фиксировать основные показатели жизнедеятельности пациента. Монитор имеет ряд дополнительных портов, что значительно расширяет функциональность прибора.

- 12.1 дюймовый цветной плоскопанельный TFT дисплей с большим углом обзора и большим разрешением
- Отображение 8 цветных графических трендов в режиме реального времени и большие цифровые показатели
- Расчет доз лекарственных средств, гемодинамических показателей, параметров вентиляции, функций почек
- Определение кардиостимулятора
- Анализ ST и аритмий
- Режимы работы: ночной режим, режим ожидания, режим венепункции
- Режим мониторирования OxyCRG
- Проводная/беспроводная поддержка протокола CMS, поддержка протокола HL7 для HIS
- Автономная работа от съемного аккумулятора
- Возможность крепления на кровати, стене и штативе
- Понятный интерфейс в сочетании с простой иерархией в меню обеспечивает быстрый доступ к основным задачам мониторирования;
- Внутренняя память на 120 часов непрерывной работы с отображением графических и цифровых данных;
- Возможность работы как в беспроводной сети, так и подключение к центральной станции мониторирования.