



## Принтер IMAX 250

*цифровий термографічний принтер для медичних установ з малим і середнім потоками пацієнтів*



Медичний принтер IMAX 250 - цифровий термографічний принтер, який працює с 4 стандартними типами плівок, для медичних установ з малим і середнім потоками пацієнтів.

Принтер оснащений інноваційним механізмом друку без складних і габаритних вузлів. Довжина приладу складає всього 830 мм при ширині 518 мм і висоті 415 мм. Такі компактні розміри дозволяють встановлювати принтер безпосередньо на робочому місці лікаря. Шлях плівки - прямий, що гарантує відсутність застрягання при друку. Після включення принтер готовий до роботи через 2 хвилини.

Прилад адаптований для використання найбільш поширених типів термографіческих плівок. Продуктивність приладу безпосередньо залежить від типу плівки. Друк діагностичних зображень на термолистах 354 x 430 мм складає 60 листів на годину, на плівці 203x254 мм - 80 аркушів на годину. Принтер має 2 лотки для плівок різного формату. Інтерфейс і система зв'язку відповідають всім міжнародним вимогам і стандартам.

Інтерфейс DICOM забезпечує можливість підключення до лікарняної мережі передачі зображень. Принтер простий в технічному і сервісному обслуговуванні. Відкриття задньої кришки дає доступ до основних вузлів приладу. Пилонепроникний корпус забезпечує повний захист і тривалу роботу приладу.

### **Медичний принтер IMAX 250. Особливості.**

- Два лотки для плівки, що дозволяють використовувати плівки 4 розмірів (8x10, 10x12, 11x14 і 14x17);
- Гнучкі можливості установки й економного використання робочого простору;
- Просте встановлення параметрів мережі;
- Висока продуктивність;
- Задня кришка для простого техобслуговування;
- Сумісність з DICOM;
- Малий час прогріву;
- Пилозахисний механізм;
- Комплект для чищення.



## ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

- 
- Максимальна геометрична роздільна здатність - 320 dpi;
  - Контрастна роздільна здатність - 12 біт;
  - Число градацій сірого: 4090;
  - Метод друку - прямий термодрук;
  - Розміри плівки, см: від 20x25 до 35x43;
  - Кількість лотків, шт: 2;
  - Інтерфейс: DICOM 3.0 Standard;
  - Живлення: 220 Вт, 50 Гц;
  - Габарити, мм: 830x518x 415;
  - Вага, кг: 50.